

Parámetros Operacionales

Velocidad:
40 m/min

Transferencia de adhesivo:
70-150 g/m² (por rodillo)

Apertura máxima entre rodillos:
100 mm

Ancho de rodillos:
250 mm



ENCOLADORA ANCHO 250 MM

Encoladora de rodillos de fácil operación y motorización sencilla. ideal para mediana industria y elaboración de puertas con rellenos de cartón corrugado.

Básicamente son dos rodillos encoladores de goma ranurados y bandejas encoladoras que se llenan con pegamento, estas se acercan a los rodillos dosificando el adhesivo de forma pareja y continua. La apertura entre los rodillos es lograda gracias a un sistema de manivela que permite el desplazamiento vertical del rodillo superior junto con su bandeja. La máquina cuenta con una barrera de seguridad para una parada de emergencia o detención programada. La motorización es lograda mediante un motoreductor eléctrico piñones y cadena dispuestos a un costado de la máquina.

La velocidad de alimentación puede variar pero es fija una vez establecida la relación de piñones. Cabe destacar que gracias al espesor de la goma los rodillos, estos pueden ser rectificadas y ranurados en varias oportunidades según la necesidad.

- APLICACIÓN UNIFORME.
- DOSIFICACIÓN DEL PEGAMENTO.
- RANURADO DE RODILLOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

Email : contacto@stb.cl

Web: www.stb.cl

Teléfono: +562 22 658 6001